



VINIDIL+

Spéciale pour les plafonds

FICHE TECHNIQUE N°: 06/23

DÉFINITION

VINIDIL+, Peinture Vinyle, lavable à base d'émulsion styrène acrylique, destinée au revêtement des plafonds neuf ou anciens s'applique facilement sans odeur et sans solvant organique. Cette peinture a une très haute blancheur et un un pouvoir couvrant maximal.

UTILISATION

S'applique sur tous les supports usuels de bâtiment (ciment sec traite, plâtre, enduit, ancienne peintures mates, bois) préalablement préparés secs durs non absorbants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PH	8.5 % ±5
Densité	1.65 ±0.03 g/Cm ³
Extrait sec	65 % ±5
Viscosité	180,00 ±30 mPas
Aspect	Mat
Rendement	6 m ² /KG selon la porosité du support.
Séchage	à 25°C et 60 % d'humidité, sec 30 mn recouvrable 03 heures.
Conservation	un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur.
Emballage	20 KG

APPLICATION

Brosse rouleau pistolet airless , sur support solide uniforme exempt de toute trace de salissure ou de gras. livré contient déjà fixateur intégrée, pas besoin d'utiliser le couche de fond, pour évitera l'absorption du support et on augmentera l'adhérence.

CONDITIONS D'APPLICATION

Eviter d'appliquer quand il pleut, ou qu'il s'apprête à pleuvoir ou quand il vente fortement. Eviter d'appliquer en dessous de 10°C et au dessus de 35° C.

PROPRIÉTÉS

- Produit à base d'eau ne s'enflamme pas contient des bactéricides , des fongicides il présente zéro solvant organique(composé organique volatil).
- Usage professionnel , ne pas laisser à la portée des enfants

📍 L'entrée Ouest, Ouled Addi Guebala, M'sila - Algérie

☎ +213 561 964 179 , +213 560 567 226

☎ +213 560 177 985 , +213 664 890 907

✉ commercial@dilmipaint@gmail.com

🌐 www.dilmipaint.com

