



COLLE BLANCH

FICHE TECHNIQUE N°: 07/23

DÉFINITION

COLLE BLANCHE à base de résine vinylique, destinées à coller le bois et tous ses dérivés, comme le liège elle peuvent aussi servir à réunir des matériaux tels que le papier, le carton, le tissu.

DESTINATION

Elle colle le bois, le papier, le carton, le cuir, le tissu, le liège et toutes autres surfaces poreuses. Idéale pour les travaux de menuiserie, les activités de loisir et un grand nombre de réparations à la maison. Le produit scelle les bords effilochés de tapis ou les extrémités de corde. La colle permet de réparer les bords soulevés du papier peint ou de la tapisserie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PH	6.5 % ±0.5
Densité	1.09 ±0.03 g/cm ³
Extrait Sec	65 % ±5
Aspect	Emulsion blanche
Rendement	80 - 120 g/m ² pour un collage en pleine surface
Séchage	24 heures à 25°C (78°F) et 50% RH.
Conservation	un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur
Emballage	800g, 4 KG, 18 KG

APPLICATION

• Appliquer une fine couche de colle sur l'une des 2 parties à assembler. Pour les surfaces importantes étaler au pinceau ou à la spatule. Assembler les parties dans les 30 min. qui suivent l'encollage. Serrer l'assemblage à l'aide d'un serre-joint ou tout autre moyen.

APPLICATION

- Les surfaces à coller doivent être propres, planes, sèches et dépoussiérées.
- Eviter d'appliquer quand il pleut, ou qu'il s'apprête à pleuvoir ou quand il vente fortement.
- Eviter d'appliquer en dessous de 10°C et au dessus de 35 °C.
- Il est impératif pour l'usage des professionnels seulement.

PROPRIÉTÉS

- Facilement malléable.
- Semi-transparent au séchage
- Force finale élevée.
- Grande résistance.

