



STEELGUARD

PEINTURE ANTIROUILLE

FICHE TECHNIQUE N°: 06/23

DÉFINITION

STEELGUARD, Peinture antirouille utilisé pour la protection contre la corrosion, d'aspect mat et lisse.

DESTINATION

STEELGUARD, Produit adapté pour usage en intérieur ainsi qu'en extérieur pour la protection anticorrosion des métaux ferreux (grilles, bâtiments industriels, machines industrielles). Système particulièrement efficace avec le primaire antirouille.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PH	6.5 ±0.5
Densité	1.30 ±0.03 g/cm ³
Extrait sec	En poids = 59%
Aspect	Mat ou Brillant
couleurs	blanc, gris, noir et rouge brick
Rendement	de 6 à 8 m ² /Kg
Liant	Résine Alkyde
Séchage	6-8 (24h sec)
Conditionnement	400g, 700g, 2.7 Kg, 17 Kg

PRÉPARATION

- Les supports doivent être sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures.
- Éliminer la rouille par ponçage mécanique ; appliquer une première couche de STEELGUARD afin d'obtenir une protection de longue durée.

APPLICATION

- Bien agiter avant l'utilisation, avec brosse, rouleau ou pistolet appliquer deux couches de STEELGUARD après avoir réalisé les préparations des supports ; diluer avec du diluant en cas d'application au pistolet.
- Éviter les conditions climatiques extrêmes

SÉCURITÉ

- Très bonne protection contre la formation de rouille.
- Très bonne couvrance.
- Tendue et résistant
- Facilité d'application
- Aspect mat et lisse.

📍 L'entrée Ouest, Ouled Addi Guebala, M'sila - Algérie

☎ +213 561 964 179 , +213 560 567 226

☎ +213 560 177 985 , +213 664 890 907

✉ commercial@dilmipaint@gmail.com

🌐 www.dilmipaint.com

