



PATE A JOINT

DEFINITION

- Joint Pour collage, mono composant de haute prestations jusqu'à 15mm

APPLICATION

- Mortier à liants mixtes, adjuvant très fin et coloré, possédant une consistance plastique. Il autorise la mise en œuvre de joints de 2 à 15 mm entre tuiles céramiques de toutes porosités. Conseillé pour le jointoiment des carreaux à faible porosité (grès porcelaineux). Conçu pour le jointoiment de pièces ayant une faible porosité (telles que le grès céramique). Utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Appropriée pour un chauffage au sol. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023.
- Les joints vides doivent être exempts de toute humidité, propres et dépourvus d'adhésif résiduel sur toute leur longueur et profondeur.
- Pour les joints, l'application doit être effectuée au moins 24 heures après l'ancollage pour les murs et 48 heures après l'ancollage pour les sols.
- L'utilisation initiale d'un bouche-pores temporaire préserve les carreaux des éventuelles taches.

PREPARATION DE PRODUIT

- Laissez le mélange se reposer pendant 5 minutes, puis remuez à nouveau.
- Utilisez une taloche en caoutchouc pour combler les joints ou un pistolet à recharge.
- Appliquer et niveler en diagonale par rapport aux joints, en exerçant une pression pour assurer un remplissage total des joints et en éliminant l'excès de matière.
- Après que le mortier se soit solidifié, utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer la surface et enlever les résidus de poussière.
- Éliminer les éventuelles taches sur les carreaux à traiter sans toucher aux joints (consulter le mode d'emploi du produit).

RENDEMENT kg/m²

PRECAUTIONS

- À ne pas utiliser pour des joints de dilatation ou exposés à des mouvements structuraux.
- Compléter les joints une fois que le mortier de pose est totalement sec.
- Évitez de nettoyer le joint avec des solvants ou des produits similaires, car cela pourrait altérer sa couleur.

PROPRIÉTÉS

- Haute Performances
- Impermeable
- Faible réaction
- Nettoyage facile



