



CIMENT COLLE SUPER

FICHE TECHNIQUE N°: 10/24

DÉFINITION

Mortier colle prêt à gâcher facilement applicable, à base de ciment et liant destiné au collage du carrelage, carreaux de céramique et pierres sur les sols et les murs

DESTINATION

CEMENT COLLE de DILMI PAINT est un produit adéquat pour les :

- Pose carreaux céramiques à moyenne et forte porosité.
- Application intérieure & extérieure (Extérieure pour les zones domestiques). Application en horizontale et verticale (sol et mur).
- Application sur les chapes ou supports absorbants. Pour les supports ayant une faible porosité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1.40 ±0.03 g/cm ³
Extrait sec	100 %
Consistance	Poudre
Couleur	Blanche / Grise
Rendement	De 03 à 07 KG/m ² (poudre). tout dépend type d'utilisation
Durée d'utilisation de la gâchée	06 - 08 heures
Séchage	(à 20°C, H.R: 65%) 24 heures
Conditionnement	05 KG, 10 KG, 25 KG

PRÉPARATION

- Eliminer les traces de graisse, huile, laitance de ciment. Piqûre les ragréages pelliculaires muraux et dépoussiérer. Sur supports poreux, humidifier et attendre la disparition du film d'eau.
- Dans un récipient contenant environ 5 à 7 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de DILMI PAINT en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).
- Laisser reposer quelques minutes (environ 5 min)

APPLICATION

Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le support, l'épaisseur de colle sera réglée avec la spatule. Dans certains cas, la pose doit être effectuée par double encollage.

PROPRIÉTÉS

- Très bon accrochage.
- Colle résistante au glissement
- Facilité d'application.
- Colle avec temps ouvert allongé.
- Parfaitement adhère.

📍 L'entrée Ouest, Ouled Addi Guebala, M'sila - Algérie

☎ +213 561 964 179 , +213 560 567 226

☎ +213 560 177 985 , +213 664 890 907

✉ commercial@dilmipaint@gmail.com

🌐 www.dilmipaint.com

