



LAQUE CELLULOSIQUE

FICHE TECHNIQUE N°: 12/23

DÉFINITION

Laque Cellulosique est une peinture à base de liant nitrocellulosique plastifié et de pigments opacifiants, utilisé comme laque de finition dans les systèmes cellulosiques brillants.

DESTINATION

La laque cellulosique est utilisé dans les domaines de l'industrie, la menuiserie du bois et la fabrication des meubles et les supports métalliques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Finesse	08 - 09
Densité	1,15 ± 0.05
Séchage	• Hors poussière: 10 minutes • Au toucher: 30 à 60 minutes • Sec: 03 heures
Aspect	Brillant
Rendement	08 à 09 m ² par KG
Conditionnement	0.7 KG - 2.7 KG
Conservation	Un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur.
Dilution	Diluant Cellulosique ou universel Utilisation professionnel
Délai de stockage	24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures

PROPRÉTÉS

- Blancheur éclatante.
- Brillance élevée.
- Séchage rapide

APPLICATION

- Bien mélanger le produit avant application
- Rapport de mélange : 100 : 90 (Laque : diluant)
- Viscosité d'application (DINCUP 4mm 20°C) : 20-22 Sec (dilution jusque à 90% de Diluant)
- Le ponçage est facile, à sec ou humide. Après un ponçage humide, penser jusqu'au bien sécher l'apprêt avant l'application de la finition.

SÉCURITÉ

- Produit nocif et facilement inflammable
- Porter les gants et le masque, et bien aérer la pièce lors de l'application de la peinture.

