



# VERNIDIL VERNIS BOIS

## FICHE TECHNIQUE N°: 06/23

### DÉFINITION

**VERNIDIL**, est un vernis qui habille et protège le bois, utilisé pour la protection et la décoration de Toutes les boiseries extérieures et intérieures.

### DESTINATION

**VERNIDIL**, Vernis pour bois s'utilise en intérieur et en extérieur, pour les boiseries en pièces sèches ou humides, les meubles et les parquets. Les supports adéquats sont les bois feuillus, les bois Résineux (des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application).

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>PH</b>	6.0 ±0.5
<b>Densité</b>	0.90 ±0.03 g/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec</b>	En poids = 59%
<b>Aspect</b>	Brillant
<b>Teintes</b>	Incolore
<b>Rendement</b>	de 8 à 10 m <sup>2</sup> /Kg
<b>Liant</b>	Résine Alkyde
<b>Séchage</b>	à 20°C, H.R: 65% - <b>Au toucher</b> : 6-8 H - <b>Entre couches</b> : 4H - <b>Complet</b> : 24H
<b>Conditionnement</b>	400g, 700g, 2.5 Kg

### PRÉPARATION

- Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé.
- Les anciens vernis seront poncés et lessivés.

### APPLICATION

- Bien mélanger avant application, pour obtenir un excellent résultat, appliquer en 3 couches utilisant brosse et pistolet, poncer à l'abrasif entre chaque couche, Diluer de 0 à 3 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

### SÉCURITÉ

- Très bonne résistance
- Haute brillance
- Résiste aux éclaboussures
- Parfaite transparence du film
- Excellent tendu et souplesse

📍 L'entrée Ouest, Ouled Addi Guebala, M'sila - Algérie

☎ +213 561 964 179 , +213 560 567 226

☎ +213 560 177 985 , +213 664 890 907

✉ commercial@dilmipaint@gmail.com

🌐 www.dilmipaint.com

