



FABRICATION DE PEINTURES,
VERNIS ET PIGMENTS

CATALOGUE PRODUITS

Nouvelle Collection



Decouvrez Notre Gamme de Peintures

PEINTURES

ENDUITS

DECORATIONS

FIXATEURS

www.dilmipaint.com

VINIDIL PRO®

Définition: Peinture vinyle mate haute qualité à base d'une résine acrylique, s'applique sur revêtements intérieurs et extérieurs.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger avant l'utilisation en utilisant une brosse ou reseau.

Caractéristiques: Haute blancheur, tres bonne couverture, resistance aux intempéries, lavable.



Fiche Technique

VINIDIL®

Définition: Peinture vinyle mate haute qualité à base d'une résine acrylique, s'applique sur revêtements intérieurs et extérieurs.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger avant l'utilisation en utilisant une brosse ou reseau.

Caractéristiques: Haute capacité de couvrance, tres bonne qualité, et lavable.



Fiche Technique

VINIDIL PLUS®

Définition: Peinture vinyle mate haute qualité special pour plafonds à base d'une résine acrylique

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger avant l'utilisation en utilisant une brosse ou reseau

Caractéristiques: Couvrance maximale, Blancheurs éclatante, aspect mate .



Fiche Technique

PEINTURE VINYLE ECONOMIQUE®

Définition: Peinture vinyle mate economique à base d'une résine acrylique, pour utilisation intérieur.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger avant l'utilisation en utilisant une brosse ou reseau.

Caractéristiques: Tres bonne couvrance, bonne blancheur et lavable.



Fiche Technique

VINIDIL PRO ROUGE BRIQUE®



Définition: Peinture vinyle special façades à base d'une résine acrylique murs extérieurs.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger, utilisant brosse ou reseau.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, résistante aux intempéries



02 Heures



5a6m²/kg



Multi
Couleurs



Beton-Ciment
Platre-Enduit



25



Intérieur
Extérieur

VINIDIL PRO COULEUR®



Définition: Peinture vinyle mate haute qualité à base d'une résine acrylique, s'applique sur revêtements intérieurs et extérieurs.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger avant l'utilisation en utilisant une brosse ou reseau.

Caractéristiques: Haute blancheur, tres bonne couverture, résistante aux intempéries, lavable, couleurs sur nuancier.



02 Heures



5m²/kg



Multi
Couleurs



Beton-Ciment
Platre-Enduit



7-25



Intérieur
Extérieur



Fiche Technique

SATÉNOR (Brillant-Satinée-Mat)®



Définition: Peinture décorative à base d'une résine acrylique utilise pour protection et décoration

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, bien mélanger, appliqué sur les surfaces en ciment, béton et gypse.

Caractéristiques: Super lessivable, disponible en mat, satiné et brillant.



03 Heures



10a12m²/kg



Multi
Couleurs



Beton-Ciment
Platre



4-10-18



Intérieur
Extérieur



Fiche Technique

FIXOMURE®



Définition: Fixateur de fonds à base d'acrylique, s'applique sur les supports intérieurs et extérieurs.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant l'utilisation, appliqué sur les surfaces en ciment, béton et gypse.

Outils d'utilistation: Rouleau, pinceau, brosse.

Caractéristiques: Tres bonne accrochage, couvrance maximale



02 Heures



5-6 m²/kg



Blanc



Beton-Ciment
Platre-Enduit



5-10-18



Intérieur
Extérieur



Fiche Technique



MORBIDO®

Définition: Enduit pate prêt à l'emploi, utilisée pour le rebouchage de fissure des surfaces intérieur, et pour lissage et finition.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, bien mélanger avant appliqué sur les surfaces intérieur en ciment, béton et gypse.

Outils d'utilisation:Platoir, couteau a enduire.

Caractéristiques:Tres bonne accrochage, bonne couvrance, extra blanc et ponçage facile.

 6-12 Heurs	 1a 2m ² /kg	 Blanc	 Fiche Technique
 Beton-Ciment Platre	 5-10-20	 Intérieur	



MINIMARBE®

Définition:Peinture à base texture décorative composé de petites grain de marbre il est disponible en plusieurs couleurs différentes pour les murs et façades

Outils d'utilisation: Couteau large, lisseuse, rouleau.

Caractéristiques: Haute résistance, bonne couvrance et impremeable.

 4-6 Heurs	 6-8m ² /25Kg	 Multi Couleurs	 Fiche Technique
 Beton-Ciment	 25	 Intérieur Extérieur	



VERNIX®

Définition: Vernis transparent utilisé comme couche finale, protecteur des peintures murales intérieurs.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélange avant utilisation, appliqué sur les revêtements décoratifs et des peintures d'intérieur.

Outils d'utilisation: transparent, Brillant.

 02 Heurs	 9a10m ² /kg	 Incolore	 Fiche Technique
 Beton-ciment enduit-plater	 03-05	 Intérieur	



DILIRROUTE

Définition: Peinture routier semi-brillant utilisé pour les signalisation routière, trottoirs et passages béitons

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation

Outils d'utilisation: pistolet, rouleau, pinceau, brosse.

Caractéristiques:Séchage rapide, tres bonne couvrance et grande resistance aux intempéries.

 15-20 Min	 1-2 m ² /kg	 Blanc-Jaune Rouge	 Fiche Technique
 signalisation routier	 18	 Extérieur	



DILIROUTE SUPER

Définition: Peinture routier semi-brillant utilisé pour les signalisation routière, trottoirs et passages bétons

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation

Outils d'utilisation: pistolet, rouleau, pinceau, brosse.

Caractéristiques: Séchage rapide, tres bonne couvrance et grande resistance aux intempéries.



15-20 Min



1-2 m²/kg



Blanc-Jaune
Rouge



Fiche Technique



signalisation
routier



18



Extérieur



DULAC® (Mat et Brillant)

Définition: Peinture laque à base de résine ALKYDE glycérophthalique utilisé comme couche de finition sur les murs, bois et fer

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger, appliqué sur les surfaces en ciment, bois et fer.

Outils d'utilisation: Rouleau, pinceau, brosse, pistolet.

Caractéristiques: Tres bonne couvrance, aspect lisse, et très brillante.



6-8 (sec 24h)



6 à 8 m²/kg



Multi
Couleurs



Fiche Technique



Beton-Ciment
Bois-Fer



700-2.7-17
400



Intérieur
Extérieur



DULAC ECONOMIQUE

Définition: Peinture laque utilisé comme couche de finition sur les murs, bois et fer

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger, appliqué sur les surfaces en ciment, bois et fer.

Outils d'utilisation: Rouleau, pinceau, brosse, pistolet.

Caractéristiques: Bonne couvrance, aspect lisse, bonne brillance.



6-8 Heurs



5-7 m²/kg



Multi
Couleurs



Fiche Technique



Beton-Ciment
Bois-Fer



17



Intérieur
Extérieur



VERNIDIL

Définition: Vernis à base d'ALKYDE glycérophthalique utiliser pour la protection et decoration de bois et meubles.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation.

Outils d'utilisation: Rouleau à poils courts, rouleau laqueur, pistolet.

Caractéristiques: Haute brillance, tres bonne resistance.



6-8 (sec 24h)



8-10 m²/kg



Teck-Acajou
Transparent



Fiche Technique



Bois



400-700-2.5



Intérieur
Extérieur

STEELGUARD®

Définition: Peinture antirouille pour la protection de la structure et machines industrielles contre la corrosion

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation, applique sur métaux ferreux.

Structures et machines industrielle.

Outils d'utilisation: pistolet, pinceau.




CELLULOSIQUE LC3®

Définition: Peintures laque nitrocellulosique en phase solvant pour la décoration du bois, des murs et des supports métalliques

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation.

Outils d'utilisation: pistolet, rouleau, pinceau, brosse.

Caractéristiques: Blancheur éclatante, séchage très rapide, haute brillance et bonne pouvoir couvrant




APPRET CELLULOSIQUE®

Définition: Apprêt mono-composant utiliser comme sous couche pour la réparation et la protection du surfaces métallique et bois.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation.

Outils d'utilisation: Rouleau à poils courts, rouleau laqueur, pistolet.

Caractéristiques: Excellent pouvoir garnissant, séchage rapide et ponçage facile.



VERNIS CELLULOSIQUE®

Définition: Vernis brillant à base de résine nitrocellulosique, pour la protection et décoration des bois

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation.

Outils d'utilisation: Applicable avec Brosse, rouleau et pistolet.

Caractéristiques: Très bonne brillance et une bonne dureté.



VERNIS SURFACEUR



Définition: Vernis SURFACEUR cellulosique pour le remplissage des trous et des surfaces en bois, bonne adhérence et facile a polir

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, bien mélanger avant l'utilisation et appliquer sur les bois et les meubles

Outils d'utilisation: Haute capacité de couverture, blanc brillant, résistance automatique et lavable.

Caractéristiques: capacité de couverture, bonne adhésion, facile a poli.



DILUANT CELLULOSIQUE®



Définition: Diluant cellulosique avec une formule particulière, utilisable en manière universelle dans le secteur de la carrosserie et la menuiserie métallique grâce à un pouvoir diluant élevé et un discret pouvoir anti brouillard. Idéal pour les peintures cellulosiques, les apprêts, antirouilles et vernis synthétiques à séchage rapide.

Caractéristiques: Bon pouvoir solvant, compatible avec les produits cellulosiques, Améliore le séchage de film de la peinture.



DILUANT SYNTHÉTIQUE®



Définition: Le diluant de synthèse permet de diluer les apprêts, les sous couches ou les primaires synthétiques. Il convient à la majorité des résines mono composant tels les glycérophthaliques, alkydes. Il peut servir de dégraissant pour la préparation avant mise en peinture, des métaux, des essences de bois, ou encore d'anciennes couches de peinture.

Caractéristiques: Compatible avec les peintures synthétiques. Dégraisse et nettoie les surfaces avant peinture.



GLUEFIX®



Définition: Colle blanche a base vinylique pour bois et papier.

Mode d'emploi: Nettoyer les objets a coller, appliquer la colle avec un pinceau ou avec un rouleau une seule couche, laisser sécher 2 min avant l'assemblage.

Outils d'utilisation: pinceau, rouleau une seule couche.





Définition: Peinture Cripé à base d' acrylique utilisé pour decorer les façades.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant l' utilisation, appliqué sur les façades en ciment, beton et gypse équipé d'une couche de fixateur 'Fixomure' de DILMI PAINT.

Outils d'utilisation: Rouleau de Crépi ,pinceau,Rouleau.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, épais et solide après sechage, motif décoratif special, resistente aux intempéries.



24 Heurs



4m²/20kg



Multi Couleurs



Beton-Ciment



20



Intérieur Extérieur



Fiche Technique



ÉTANCHIAL®

Définition: Peinture d'étanchéité anti-infiltration s'appliquer sur les sanitaires et terrasses.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces,mélange avant utilisation, appliqué en deux couches qui se croisent (6 -8 heures entre chaque couche à 20 °).

Outils d'utilisation: Rouleau, pinceau, brosse.

Caractéristiques: Etanche, Anti-humidité, élastique, tres résistant au intempérie.



12 Heurs



1.5a2m²/kg



Blanc-Gris rouge



Beton-Ciment



1 - 5 - 20



Intérieur Extérieur



Fiche Technique



BETODIL®

Définition: Fixateur a sable, Betodil pour les surfaces très lisse de béton internes et externes, permet la fixation des couches intermédiares et finition que sapplique sur le béton.

Mode D'emploi: Appliquer après avoir ajouté de l'eau: 3 litres/20kg.

Outils d'utilisation: Rouleau, brosse et pinceau.

Caractéristiques: Fixation puissante très bonne accrochage



04 Heurs



120m²/20kg



Multi Couleurs



Beton-Ciment



20



Intérieur Extérieur



Fiche Technique



COLLE GREFFIX®

Définition: COLLE-GREFFIX, est une dispersion aqueuse de copolymères d'acetate de vinyte et d'ester acrylic.

Destination: est une dispersion spécialement conçue pour la fabrication de griffe applicable sur les facades comme produit de decoration.

Outils d'utilisation: talouche, rouleau et lisseuse.

Caractéristiques: Facilité d'application, bonne accrochage, excellente stabilité, bonne résistance à l'eau et aux intempéries.



24 Heurs



-



Incolore



Beton-Ciment



28L



Intérieur Extérieur



Fiche Technique



ENDUIT EN POUDRE(Super)[®]

Description: Enduit en poudre a base de liant et charge, blanc très résistant, utilise pour le rebouchage et lissage des surfaces intérieures.

Domaines d'utilisation: S'applique toutes les surfaces intérieures, ciment, béton, plâtre.

Caractéristiques: Très lisse, facile a poncer, extra blanc, très facile a utilisé.



ENDUIT EN POUDRE

Description: Enduit en poudre a base de liant et de charge, blanc très résistant, utilisé pour le rebouchage et lissage des surfaces intérieures, facile a utiliser.

Domaines d'utilisation: S'applique toutes les surfaces intérieures, ciment, béton, plâtre.

Caractéristiques: Très lisse, facile a poncer, extra blanc, facile a utilisé.



POUDRE DE MARBRE(Gréffi)

Description: La poudre de marbre est une charge carbonatée obtenue à partir d'une calcite pyrénéenne d'une grande pureté chimique. Elle est broyée et sélectionnée par voie sèche.

Mode d'emploi: La POUDRE DE MARBRE est utilisée comme charge dans la préparation des mortiers à base de chaux.



GRAINS DE SABLE[®]

Description: Le GRAINS DE SABLE roulée se présente sous la forme d'un minéral dur et existe sous des formes variées dans la nature.

Utilisation: travaux de finition et décoration sur les murs intérieure et extérieur. Peinture griffé. Ainsi que : Filtration d'eau – Tapis de sol à tendance foncée – Travaux d'asphaltage Sous-couche de surfaces synthétiques.



C1



CIMENT COLLE®

Description: Ciment colle blanc, a base de ciment et granulat sélectionnés des additifs et de liant pour les travaux de finition et pour coller carreaux amélioré la rétention d'eau, l'adhérence.

Domaines d'utilisation: Travaux des carreaux et diverses pierres sur les murs et sols.

Caractéristiques: Haute adhérence, séchage modéré, blanc. très bonne accrochage.



13 Heures

3.5-4m²/Sac

Blanc



Beton-Ciment



25

Intérieur
Extérieur

Fiche Technique

C2



CIMENT COLLE SUPER®


Description: Ciment colle blanc, a base de ciment et granulat sélectionnés des additifs et de liant pour les travaux de finition et pour coller carreaux amélioré la rétention d'eau, l'adhérence.

Domaines d'utilisation: Travaux des carreaux et diverses pierres sur les murs et sols.

Caractéristiques: Haut adhérence, séchage modéré, blanc, très bonne accrochage.



13 Heures

3.5-4m²/Sac

Blanc



Beton-Ciment



25

Intérieur
Extérieur

Fiche Technique



ENDUIT EXTERIEUR (facades)®

Description: Enduit de rebouchage et finition les facades intérieur et extérieur.

Destination: ENDUIT EXTÉRIEUR utilise pour reboucher, lisser et dégrossir.

Il s'applique en épaisseur de 0,2 mm jusqu'à 5cm par couche.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, Anti-humidité et impermeable.



6-12 Heures

3m²/Sac

Blanc



Beton-Ciment



20

Intérieur
Extérieur

Fiche Technique



MORTIER DE FINITION®

Description: Mortier de revêtement et Finition à l'usage manuel et mécanique à l'intérieur et à l'extérieur.

Domaines d'utilisation: murs en béton, ciment, briques et les surfaces anciennes et nouvelles.

Caractéristiques: Résistance élevée et protection contre l'humidité et les fuites.



6-12 Heures

3mm:8-10m²/sac

Blanc



Beton-Ciment



25

Intérieur
Extérieur

Fiche Technique

NOS REFERENCES





FABRICATION DE PEINTURES, VERNIS ET PIGMENTS

Siège Sociale: L'entrée Ouest, RN° 40, 28021 Ouled Addi
Guebala M'sila - Algerie

Tél: (+213) 561 964 179 (+213) 560 567 226
(+213) 560 869 409 (+213) 561 990 292

Email: commercial1.dilmipaint@gmail.com

Facebook: DILMI PAINT

Instagram: dilmipaint

Dilmi Paint

