



CATALOGUE PRODUITS

Découvrez Notre Gamme de Peintures Batiment

PEINTURES

DECORATION

ENDUITS

FIXATEURS



VINIDIL PRO®

Définition: Peinture vinyle mate haut qualité à base d'une résine acrylique s'applique sure revêtements intérieur et extérieur.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger avant l'utilisation en utilisant une brosse ou realeau.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, résistance automatique et lavable.



VINIDIL®

Définition: Peinture vinyle mate à base d'une résine acrylique s'applique sure revêtements intérieur, extérieur.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger avant l'utilisation en utilisant une brosse ou realeau.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, résistance automatique et lavable.



VINIDIL MAX®

Définition: Peinture vinyle special façades à base solvant, traitement préventif et curatif des murs extérieurs, Anti-humidité et la salpêtre.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger, utilisant brosse ou realeau.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, résistance et lavable.



PEINTURE VINYLE ÉCONOMIQUE

Définition: Peinture vinyle économique mate à base d'une résine acrylique s'applique sure revêtements intérieur, extérieur.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, mélanger bien en utilisant brosse ou realeau.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, résistance automatique et lavable.



SOLARA®

Définition: Peinture d'intérieurs décorative à base d'une résine acrylique utilise pour garnissage et décoration intérieur.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, bien mélanger, appliqué sur les surfaces en ciment, béton et gypse.

Caractéristiques: capacité de couverture, lavable, disponible en mat, brillant et satiné





DULAC®

Définition: Peinture laque à base d'une Alkyde BRILLANT/MAT utilisé comme couche finale sur les murs, bois et fer.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger, appliqué sur les surfaces en ciment, bois et fer.

Outils d'utilistation: Rouleau, pinceau, brosse, **pistolet**.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, Anti-humidité, résistance automatique BRILLANT, lavable.



VERNIDIL®

Définition: Vernis glycérophtalique utiliser entant que couche finale sur bois et meubles.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation.

Outils d'utilisation: Rouleau à poils courts, rouleau laqueur, **pistolet**.

Caractéristiques: Résistant a les facteurs naturels, haute capacité de couverture.



STEELGUARD®

Définition: Peinture métaux ferreux. structure et machines industriell antirouille et résistant les facteurs naturels.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation, applique sur métaux ferreux. Structures et machines industrielle.

Outils d'utilistation: **pistolet**, pinceau.



DILIRROUTE®

Définition: peinture routière brillant utilisé pour les trottoirs, les panneaux des routes et passages de pétons.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation, appliqué sur les trottoirs, les cloisons Béton, routes et pavés.

Outils d'utilisation: **pistolet**, rouleau, pinceau, brosse.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture Anti-humidité, résistance automatique.



TEINTE PIGMENTAIRE®

Définition: Liquide/Pâte pigmentaire de coloration universel de haute qualité.

Composition: Résine acrylique, pigment, conservateur, eau.

Mode d'emploi: mélanger d'abord une petite quantité de peinture avec le colorant, ensuite dans le volume total de la peinture à teinter.

caractéristiques: Force colorante très élevée et facile à utiliser.





DECORAIL®

Définition: Peinture à base d'acrylique décorative composée de petites grain de marbre de couleurs différentes interfaces naturelles pour les façades INT/EXT.

Outils d'utilisation: Couteau large, lisseuse, rouleau.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, Anti-Humidite, résistance automatique, différents couleurs.



DUNAS®

Définition: Peinture Cripé à base d'acrylique utilisé pour decorer les façades.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant l' utilisation, appliqué sur les façades en ciment, beton et gypse équipé d'une couche de fixateur 'Fixodil' de DILMI PAINT.

Outils d'utilisation: Rouleau de Crépi ,pinceau, Rouleau.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, épais et solide après sechage, motif décoratif special, Anti-Humidite, résistance automatique .



GRÉFFIX®

Définition: Peinture Gréffi decorative à base d'une résine acrylique utilisé pour la décoration externe.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant l'utilisation, utilisation externe appliqué sur les surfaces en ciment, béton et gyps.

Outils d'utilisation: Rouleau, pinceau, brosse. Haute capacité de couverture, Anti-humidité, résistance automatique et lavable, lisseuse.



ÉTANCHE®

Définition: Étanche, peinture étanchéité anti-infiltration s'appliquer sur les sanitaires et terrasses, Intérieur, extérieur.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélange avant utilisation, appliqué en deux couches (6 heures entre chaque couche à 20 °).

Outils d'utilisation: Rouleau, pinceau, brosse.

Caractéristiques: Accessible, Anti-humidité, résistance au facteurs naturels.



BÉTODIL®

Définition: fixateur contient de sable, Couche que s'applique sur les surfaces de béton internes et externes, permet la fixation d'autres couches et peintures et de prévenir les différences et les disparités entre elles.

Mode D'emploi: Appliquer après avoir ajouté de l'eau: 3 litres/20kg.

Outils d'utilisation: Rouleau, brosse et pinceau.

Caractéristiques: Fixation puissant Anti-humidité résistance automatique





MORBIDO®

Définition: Enduit acrylique prête à l'emploi, utilisée pour le comblement de fissures et lissage de surfaces intérieur.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, bien mélanger avant appliqué sur les surfaces intérieur en ciment, béton et gypse.

Outils d'utilisation:Platoir, couteau a enduire.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, Anti-humidité, extra blanc.



FIXODIL®

Définition: Fixateur de fonds à base d'acrylique, s'applique sur les fonds intérieurs et extérieurs.

Mode d'emploi: Nettoyer les surfaces, mélanger avant l' utilisation, appliqué sur les surfaces en ciment, béton et gypse.

Outils d'utilistation: Rouleau, pinceau, brosse.

Caractéristiques: Capacité de couverture, résistance automatique et lavable, fixation puissant.



FIXIT®

Définition: Colle blanche a base vinilyque pour bois et papier.

Mode d'emploi: Nettoyer les objets a coller,appliquer la colle avec un pinceau ou avec un rouleau une seule couche, laisser sécher 2 min avant l'assemblage.

Outils d'utilisation: pinceau, rouleau une seule couche.



POUDRE DE MARBRE (Gréffi)®

Description: La poudre de marbre est une charge carbonatée obtenue à partir d'une calcite pyrénéenne d'une grande pureté chimique. Elle est broyée et sélectionnée par voie sèche.

Mode d'emploi: La POUDRE DE MARBRE est utilisée comme charge dans la préparation des mortiers à base de chaux.



GRAINS DE SABLE®

Description: Le GRAINS DE SABLE roulée se présente sous la forme d'un minéral dur et existe sous des formes variées dans la nature.

Utilisation: travaux de finition et décoration sur les murs intérieure et extérieur. Peinture griffé.

Ainsi que : • Filtration d'eau • Tapis de sol à tendance foncée • Travaux d'asphaltage •

Sous-couche de surfaces synthétiques.





ENDUIT DE LISSAGE®

Description: Enduit en poudre de lissage et finition des surfaces intérieurs, blanc très résistant, anti-humidité et facile à utiliser.

Domaines d'utilisation: S'applique toutes les surfaces intérieures, ciment, béton, plâtre.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, Anti-humidité, extra blanc



CIMENT COLLE®

Description: Ciment colle blanc, utilisé pour les travaux de finition et pour coller des carreaux et diverses pierres sur les murs et les sols.

Domaines d'utilisation: Travaux des carreaux et diverses pierres sur les murs et sols.

Caractéristiques: Haut adhérence, séchage modéré, blanc.



ENDUIT EXTÉRIEUR (Façades)®

Description: Enduit de rebouchage et finition les façades intérieur et extérieur.

Destination: ENDUIT EXTÉRIEUR utilise pour reboucher, lisser et dégrossir.

Il s'applique en épaisseur de 0,2 mm jusqu'à 5cm par couche.

Caractéristiques: Haute capacité de couverture, Anti-humidité et imperméable.



MONOCOUCHE DE FAÇADE®

Description: Enduit MONOCOUCHE utilisé pour les travaux de rebouchage et finition du façades avec une utilisation facile.

Domaines d'utilisation: Appliquer sur toutes les surfaces et les façades extérieure sauf le métal.

Caractéristiques: Résistance élevée et protection contre l'humidité et les fuites.



MORTIER DE FINITION®

Description: Mortier de revêtement et Finition à l'usage manuel et mécanique à l'intérieur et à l'extérieur.

Domaines d'utilisation: murs en béton, ciment, briques et les surfaces anciennes et nouvelles.

Caractéristiques: Résistance élevée et protection contre l'humidité et les fuites.



NOS REFRENCES



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Dilmi Paint



Siège Sociale: L'entrée Ouest, RN° 40, 28021 Ouled Addi
Guebala M'sila - Algerie

Tél: (+213) 561 964 179 (+213) 561 990 292
(+213) 664 890 907 (+213) 561 959 855
(+213) 561 959 855

Email: commercial1.dilmipaint@gmail.com

Facebook: DILMI PAINT

Instagram: dilmipaint



www.dilmipaint.com